



Schaltafeln Holz

Schaltafeln oder Schalungsplatten sind Sperrholz- oder Vollholzplatten für den Bau von Schalungen im Betonbau. In der Regel kommt Tannen- oder Fichtenholz für die Herstellung zum Einsatz.

3-Schicht Schalungsplatten

- beidseitig kunstharz-vergütet
- heißverleimt
- mit oder ohne Kantenschutz lieferbar

Abmessungen:

- 0,50 x 1,50 m
- 0,50 x 2,00 m
- 21 mm stark
- andere Abmessungen auf Anfrage

Preise auf Anfrage!

Vollholz – Schalungsplatten

- stumpfverleimt
- imprägniert mit hochwertigem Schalöl
- verzinkter Kantenschutz (C-Profil)

Abmessungen:

- 0,50 x 2,00 m
- 20 mm stark
- andere Abmessungen auf Anfrage

Preise auf Anfrage!

Großflächen-Schalungsplatten “Multiplex”

- WBP verleimt
- beidseitig filmbeschichtet
- Kanten versiegelt

Abmessungen:

- 1,25 x 2,50 m
- 21 mm stark

Preise auf Anfrage!

Schalungsplatten “Elliotis Pine”

- 5-7 facher Speerholzaufbau aus Nadelholz
- Qualität C+/C

Abmessungen:

- 1,22 x 2,44 m
- 20 mm stark

Preise auf Anfrage!

Vorsatzschalung “Betoplan”

- beiseitig filmbeschichtet
- WBP verleimt
- Kanten versiegelt

Abmessungen:

- 1,25 x 2,50 m; 4 mm stark
- 1,25 x 2,50 m; 8 mm stark

Preise auf Anfrage!