Eurocomach 100TR

Preis: **87.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

FRANK GEBHARDT

E-Mail:
f.gebhardt@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 3461 8260-51
Fax: +49 3461 8260-50

VERKAUF

TIBOR LEVAI

E-Mail:
t.levai@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 3461 8260-16
Fax:

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	100TR
STANDORT	- Merseburg
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	DL00548
BETRIEBSSTUNDEN	100 Std.
PREIS	87.000,00 €

Produktbeschreibung

YANMAR TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS – 53 kW -3319cc
wassergekühlt mit integrierten Partikel Filter
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel Ersparnis bis zu 25%)
- Schwenkung
- Planierschild
- Gummikette
- Doppelfahrgeschwindigkeit
- Kabine Rops/Tops-Fops mit Heizung und Lüftung
- Klimaanlage und Radio-Stereo-System
- Standardgewicht innen 450 kg
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit proportionalen Kippschaltern für
1. Knickarm
2. Verstellausleger
3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt mit Dränageleitung und hohen Fluss (Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und Fräsköpfen): Hammerhydraulik mit

Festellknopf auf Joystick (100 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für
4. Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen Ölfluß für Dreh und Schwenkbewegungen (Greifer oder Benutzung von Schwenklöffel) mit Proportionalschalter auf rechten Joystick
5. Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen Fluss wird wie in Zeichnung: Option 2. Steuerung linken Joystick.
6. Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard Hydraulik 2-Hydraulik 3- Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:
7. Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik 2, Hydraulik 3, Knickarm und Verstellausleger
8. Einstellung Arbeitsmodus
9. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5 Sekunden
10. Partikelfilter Management
- Lasthaltenventil auf ersten, zweiten und dritten Arm
- Geo-Service Satellitenortungs- und Ferndiagnose mit einem Jahr Abo
- Dieselpumpe
Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
inkl. 5 LED Arbeitsscheinwerfer 2 vorne auf Kabine und 2 hinten auf Kabine und 1 im Ausleger
inkl. 1x hydraulische Vorbereitung für Schnellwechsler doppelwirkend
inkl. Lasthaken auf Kolbenstange mit Lasthalteventil am 1. Arm, Verstellausleger und 2. Arm
inkl. Zusatzgewicht innen 450 kg
inkl. Zusatzgewicht außen von 800 kg, an das Standard-Gewicht angeschraubt, Vorsprung 150 mm

inkl. Potentiometer zur Literregulierung Aux 1 über Display und Scroll mouse
inkl. Elektrische Umschaltung von Hammer auf Schwenklöffel
inkl. Heckkamera mit Farbbildschirm