



Eurocomach 20TL

Preis: 69.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

MARCUS BRAUN

E-Mail:

m.braun@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9723 9140-17

Fax: +49 9723 7360

VERKAUF

ACHIM REICHERT

E-Mail:

a.reichert@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9723 9140-12

Fax: +49 9723 7360

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	20TL
STANDORT	- Schwebheim
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	BM20271
BETRIEBSSTUNDEN	420 Std.
PREIS	69.000,00 €

Produktbeschreibung

mit 2 motorangetriebenen Gummiraupen, fabrikneu versehen mit:

- Yanmar STAGE V - TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS – 53 kW - 3319cc wassergekühlt mit integrierten Partikel Filter
 - Kabine Rops-Fops mit Heizung, Klimaanlage und Radio (Fronttür öffnet nach oben)
 - Hydrostatisches Kühlsystem Fandrive mit automatischer Anpassung Kühlung über Steuergerät mittels Sensor auf Wasser und Hydrauliktemperatur für optimale Temperaturkontrolle und automatischer Inversion von Kühlrad über 98° Wassertemperatur
 - Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay (Diagnose, Störungsanzeige) mit folgenden Features:
 - Temperatur und Druckanzeigen
 - Elektrische Umstellung von einfachen auf doppelten Effekt auf Zusatzhydraulik
 - Kettenantriebsmoduseinstellung
- SOFT-NORMAL-HARD

- Aktivierung Schwimmstellung
 - Einstellung der Litermengen und der Sensibilität der Schaufelbewegung, der Armbewegungen, der Zusatzhydraulik und des Highflows
 - Partikelfiltermanagement
 - Aktivierung Inversion Kühlrad
 - Load-sensing hydraulische Anlage mit "Flow Sharing" Steuerblock.
 - Komfort- Delta – Fahrwerke mit zweifach Federung
 - Zwei Fahrgeschwindigkeiten.
 - Doppelwirkend Zusatzsteuerkreis mit Hochflussfunktion Durchflussrate 150 l/min (max 240 bar) auf Seitenboard elektrische Litermengenregulierung für Hochflussanlage sowie druckabhängiger (Druckeinstellung Display) Feingeschwindigkeitseinstellung für Asphaltfräsen.
 - Selbstnivellierung Löffel-System (nur beim Heben)
 - Akustische Rückwärtsfahrtanzeige
 - Rundumleuchte mit Magnet
 - 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorne
 - LED Balken an der Kabine, hinten
 - 2 Stück Halogen Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
 - Einsatzgewicht 5.470 kg
 - Maximale Höhe 2.195 mm
 - Gummiketten Breite 450 mm
- Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
- inkl. hydraulischer Schnellwechsler
- inkl. AUX2: Zusatzhydraulik mit elektronischem Durchfluss und Druckeinstellung (max. Durchfluss 60 l/min, maximaler Druck 280 bar)
- inkl. zusätzliche LED-Scheinwerfer, vorne
- inkl. Heckkamera, wird auf Bildschirm der Maschine angezeigt
- inkl. Frontschaufel ohne Zähne, 2.110 mm Schnittbreite
- inkl. Palettengabel FK35 mit Schutzgitter, Zinkenlänge 1.200 mm