Eurocomach 20TL

Preis: **69.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:
m.binder@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-151
Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:
a.hook@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-141
Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:
m.kusaj@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-144
Fax: +49 6209 718-100

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	20TL
STANDORT	- Mörlenbach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	BM20264
BETRIEBSSTUNDEN	1160 Std.
PREIS	69.000,00 €

Produktbeschreibung

mit 2 motorangetriebenen Gummiraupen, fabrikneu versehen mit:
- Yanmar STAGE V - TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS – 53 kW - 3319cc wassergekühlt mit integrierten Partikel Filter
- Kabine Rops-Fops mit Heizung, Klimaanlage und Radio (Fronttür öffnet nach oben)
- Hydrostatisches Kühlsystem Fandrive mit automatischer Anpassung Kühlung über Steuergerät mittels Sensor auf Wasser und Hydrauliktemperatur für optimale Temperaturkontrolle und automatischer Inversion von Kühlrad über 98° Wassertemperatur
- Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay (Diagnose, Störungsanzeige) mit folgenden Features:
- Temperatur und Druckanzeigen
- Elektrische Umstellung von einfachen auf doppelten Effekt auf Zusatzhydraulik
- Kettenantriebsmoduseinstellung SOFT-NORMAL-HARD

- Aktivierung Schwimmstellung
- Einstellung der Litermengen und der Sensibilität der Schaufelbewegung, der Armbewegungen, der Zusatzhydraulik und des Highflows
- Partikelfiltermanagement
- Aktivierung Inversion Kühlrad
- Load-sensing hydraulische Anlage mit "Flow Sharing" Steuerblock.
- Komfort- Delta – Fahrwerke mit zweifach Federung
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten.
- Doppelwirkend Zusatzsteuerkreis mit Hochflussfunktion Durchflussrate 150 l/min (max 240 bar) auf Seitenboard elektrische Litermengenregulierung für Hochflussanlage sowie druckabhängiger (Druckeinstellung Display)Feingeschwindigkeitseinstellung für Asphaltfräsen.
- Selbstnivellierung Löffel-System (nur beim Heben)
- Akustische Rückwärtsfahrtanzeige
- Rundumleuchte mit Magnet
- 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorne
- LED Balken an der Kabine, hinten
- 2 Stück Halogen Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Einsatzgewicht 5.470 kg
- Maximale Höhe 2.195 mm
- Gummiketten Breite 450 mm

Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
inkl. hydraulischer Schnellwechsler
inkl. AUX2: Zusatzhydraulik mit elektronischem Durchfluss und Druckeinstellung (max. Durchfluss 60 l/min, maximaler Druck 280 bar)
inkl. zusätzliche LED-Scheinwerfer, vorne
inkl. Heckkamera, wird auf Bildschirm der Maschine angezeigt
inkl. Frontschaufel ohne Zähne, 2.110 mm Schnittbreite
inkl. Palettengabel FK35 mit Schutzgitter, Zinkenlänge 1.200 mm