





JCB 245XR

Preis: **210.000,00** €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER JCB

TYP/MODELL 245XR

STANDORT - Mörlenbach

BAUJAHR 2023

SERIENNUMMER JCBD245MCP3185540

BETRIEBSSTUNDEN 200 Std.

PREIS 210.000,00 €

Produktbeschreibung

mit EU-Abgasstufe 5 (Stage V), JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 129 kW (173 PS); SCR (Selektive katalyt.Reduktion) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger u. Schild, CommandPlus-Kabine (ROPS) mit Start-Stopp-Taste, Staufach und Kühl-/Warmhaltebox, starres Dachfenster, Heizung, Klimaautomatik, Sonnenblende, BlueTooth-Radio, Betankungspumpe, Fahralarm, Sicherheitsgurt, 7" LCD Farbdisplay mit Rückfahr- u. Seitenkamera, X-Control Steuersystem, manuelle Power BoostFunktion, autom. Drehzahlred./Motorabschaltung, hydr. Dämpfungssystem CushionControl, LiveLink Telematiksystem, Fettpresse, klappb. Handlauf, 2 auto. umschaltende Fahrstufen für max. Zugkraft. Zwei verstell. Axialkolbenpumpen liefern bis zu 456 I/min. Arbeitsdruck = 343 bar bzw. mit Druckerhöhung 373 bar. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung AF02 LC Unterwagen mit Laufwerkslänge: 4.460 mm



VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151 Fax: +49 6209 718-150

und Spurweite: 2.390 mm, statische Abmessungen: Laufwerksbreite in Kombination mit Bodenplatten im Datenblatt beachten BF05 600 mm HD Drei-Steg-Bodenplatten (49 Stück je Seite) Verstärkte HD-Bodenplatten (Heavy Duty) mit doppelter Kettenführung: Bodenplatte 12,5 mm (Standard 10 mm), Steg-Profil 28 mm (Standard 26 mm). CF20 3.00 m Löffelstiel, mit Schlauchbruchsicherheitsventile für Auslegerzylinder und Stielzylinder, Inklusive Überlastwarneinrichtung über Hydraulikdrucksensor DC02 12,5 Tonnen Lasthaken an der Löffelkoppel EF52 Deutsche Homologation (Stufe V) TF56 X-LINE PRO für 3,00 m Stiel -Premium-Paket Deutschland Paket enthält folgende Inhalte: Steuerkreis für hydr. Schnellw., Regenschutz Kabinendach, Scheibenwischer obere/untere Frontscheibe, LED-Bel. Servicebereiche, LED-Rundumleuchte, Premium-Sitz (beheizbar, in Neigung/Höhe verstellare Kopfstütze, einstell. Rückenlehne, Luftgefedert, einstellbarer Sitzwinkel/Armlehnen. Höhe pneumatisch- und Sitzposition nach vorn/hinten einstellbar + Sitzbelüftung u. elektr. Lendenstütze), LED-Lichtp. (2x am Rahmen, 2x Kontergewicht, 4x Ausleger, 4x Kabinendach vorne, 2x Kabinendach hinten), Hammer-/Scherenu. XL-Schwenklöffelhydr. (= MedFlow über X-Code), Pumpen-Summen-Schaltung (PSS),

Lendenstütze), LED-Lichtp. (2x am Rahmen, 2x Kontergewicht, 4x Ausleger, 4x Kabinendach vorne, 2x Kabinendach hinten), Hammer-/Scheren u. XL-Schwenklöffelhydr. (= MedFlow über X-Code), Pumpen-Summen-Schaltung (PSS), el.prop., (mit ATS) inkl. Druckentl., Lecköll. für Anbauwerk. (Motorgehäuse) - Joysticks mit el.prop. Schiebereglern für AUX I + AUX II u. Advanced Tool Select (ATS), 10 Anbaugeräte (Volumenstrom und Drücke der Zusatzhydraulik) programmieren/speichern - Auswahl über LCD Farbdisplay

XF05 MEDIUM FLOW UPGRADE (XL-Schwenklöffelhydraulik) für X-LINE PRO Paket Fördermenge (I/min) der XL-Schwenklöffelhydraulik/AUX II variiert je nach eingestellter Motordrehzahl inkl. Zentralschmieranlage inkl. Hydraulische Schnellwechslereinrichtung

OQ 70/55 SH und einem Tieflöffel

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141 Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144 Fax: +49 6209 718-100