JCB 437 ZX

Preis: **185.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:
m.binder@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-151
Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:
a.hook@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-141
Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:
m.kusaj@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-144
Fax: +49 6209 718-100

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	437 ZX
STANDORT	- Mörlenbach
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	JCB4A9AALP3285962
BETRIEBSSTUNDEN	30 Std.
PREIS	185.000,00 €

Produktbeschreibung

V37Z Grundmaschine - 6 Zyl. Motor CUMMINS QSB 6.7 l mit DOC, DPF und SCR Abgasnachbehandlung, entspricht die EU Abgasstufe V. Max. Bruttoleistung: 145 kW (195 PS), max Drehmoment: 881 Nm; Powercore® Zyklon Luftfilter mit aktive Grobpartikel Vorabscheidung; ZF Powershift Automatikgetriebe; ZF Heavy Duty Achsen; ZX Hubgerüst mit zwei Hubzylindern, einen Kippzylinder und gehärteten Bolzen; ROPS / FOPS geprüfte CommandPlus Kabine, Halogen Arbeitsscheinwerfer 4 vorne an der Kabine und 2 im Heck der Maschine; Weitmaschiger Kühler; Unterwagen Schutzabdeckung hinten; Rückfahrwarneinrichtung; 24 V Elektrik mit Batterietrennschalter; LiveLink Modul
AA40 JCB EARTHMOVER 20.5R25: L3 Radialbereifung, Theoretische Maschinenbreite 2.591 mm
BA02 HighSpec Kabine mit getönten Scheiben, Deluxe Luftsitz und Rückfahrkamera, Beinhaltet: zweitem Display mit Drehknopf-Bedienung und Anzeige der Rückfahrkamera, Deluxe Sitz

(Luftgefedert, Beheizt, Längsfederung, Sitzkissenverstellung, Lendenwirbelstütze, hoheRückenlehne, Kopfstütze, Dokumentenfach), einstellbare Lenksäule, Rundumkennleuchte klappbar, 12 Volt Steckdose, USB Multi-Media Anschluss mit 12V, Lautsprecher, Sonnenrollovorne und hinten, herausnehmbaren Matten in die Ablagefächer, Beheizte und elektrisch verstellbare Spiegel
CA03 Kabine mit Klimaautomatik
DA15 Auto DiffLock vorn, Std Achse hinten, HD, Standard 5 Gang Getriebe, 100% Sperrwirkung (automatisch geschaltet) in der Vorderachse, Sperrwert Hinterachse ca. 12%, Getriebe OHNE Wandlerüberbrückung, gesinterte Bremsbeläge
EA53 Standard Hubgerüst, 5 Gang, 1 Zusatzkreis, Servojoystick
FA08 Bedienungsanleitung, CE Zertifizierung und TüV Abnahme
GA08 Zusatzkontergewicht
GA17 Frontkamera, Dachmontage für verbesserte Sicht nach vorne bei großen Schaufeln
GA19 Rückfahr Radar / 3 Zonen (für Maschinen ohne Heckschutzgitter) Objekt Detektion über 2 Ultrason Sensoren auf dem Heckkontergewicht mit akustische und visuelle Warnung in der Kabine
HA08 20 km/h Geschwindigkeitsreduzierung, ca.20 km/h Maximalgeschwindigkeit, elektronisch geregelt
HA09 Umkehrlüfter, aufklappbar
IA17 Zentralschmieranlage: für ZX Hubgerüst, Groeneveld Twin Schmiersystem mit Anzeige in der Kabine
J009 Hydraulischer Schnellwechsler mit elektr. Umschaltventil
KA04 Schwingungsdämpfung SRS
LA05 Zusätzliche Weitwinkelspiegel
MA04 360 Grad Scheinwerferpaket, 14 LED Arbeitsscheinwerfer, 6 vorne und 6 hinten an der Kabine, davon 2 an jeder Seite seitlich gerichtet, 2 im Heck der Maschine
OA02 Hubzylinder Abstützung
inkl. Standardschaufel