



HYDREMA MX14G

Preis: 198.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	HYDREMA
TYP / MODELL	MX14G
STANDORT	- Ludwigshafen
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	15866
BETRIEBSSTUNDEN	30 Std.
PREIS	198.000,00 €

Produktbeschreibung

MASCHINE:

Kompaktbagger mit Verstell-Ausleger,
MX14, MX16 u. MX17 mit V5,35 / MX18 mit
V5,74
Löffelstiellänge: L2.5
Cummins B4.5 Stufe 5 mit DOC-, DPF- und
SCR-
Katalysator mit AdBlue-Zusatz. Leistung: 175 PS
/ 780 Nm
10.00-20 Zwillingsreifen,
Galaxy
Schiebeschild mit Parallelführung
(Option)
Abstützung
(Option)
Frikationsdifferentialsperre 45% in der
Fahrachse
Ölbad-Lamellbremsen in Radnaben in der
Fahrachse
Hydrostatischer Antrieb, Zwei-Stufen
Lastschaltgetriebe



HYDRAULIK:

Elektrischer Leistungs-Regelung der Pumpe,
ECO-Modus
Hydrostatischer Schwenk mit
Energierückgewinnung
Schlauchbruchventil für Z2, Z3 und
Z4
Pendelverriegelung für Vorderachse
2-Kreis Bremssystem mit automatischer
Baggerbremse
Schwimm-Stellung für Verstell-Zylinder Z3, nur
MX18
Druckausgleich für die
Baggerfunktionen
Ölmenge, Zusatzverbraucher ZV1: 30-200
L.
Ölmenge, Zusatzverbraucher ZV2: 15-100 L.
10 verschiedene Einstellungen für
Zusatzverbraucher
Hydrostatischer Antrieb des
Kühler-Ventilators

BEDIENUNG:

Seitenspiegel elektrisch verstell- und
beheizbar
Folientastaturen "Keypad" mit
Hintergrundbeleuchtung - 7 Stück
Joystick mit Proportionalrolle und 4
Druckknöpfe
Unabhängige Fußbedienung der Fahr- und
Abstützungshydraulik.
Automatische Schaltung des
Getriebes
Kriechgang für 1. und 2. Gang in
Getriebe
Schalter für Straßenmodus und
Arbeitsmodus
Tempomat (cruise control)
Aut. Hauptlicht und Kabinenlicht
Elektrisches Handgas mit
Automatikfunktion
Akustischer Fahralarm
Motor-Speed-Up und ECO-modus
Mode-Control mit 33%, 66%
Arbeitsgeschwindigkeit
Automatikfunktion für Pendelverriegelung und
Baggerbremse
Mute-funktion in Armlehne für Radio

Leerlauf-Automatik nach 5 Sekunden
Hydrema Telematics (einschließlich 3-Jahre
Abonnement)
Auto Stop des Dieselmotors - 1-60
Min
Überlastungsalarm für F und AQ



Hubarbeiten

Einstellung der maximale Motordrehzahl:

1.500, 1.700, 2.000 und 2.200 U. in Grabmodus.

Automatischer Batterie-Trennschalter

KABINE :

Komfortsitz, luftgefedert mit Heizung,

Nackenstütze, von vorne

bedient

ROPS-Zertifizierung

Einschiebbare Frontscheibe - Seitentür mit aufschiebba-rem Fenster.

Hydrodämpfer für Kabinenaufhängung

Großer Sonnenschutz - außen

automatischer Klimaanlage mit 7 Stück

Luftdüsen

Radio

Sonnen-Vorhang für Frontscheibe und

Dachfenster

Gurtkontakt für Sitz

12V und 24V Stecker in der Kabine

Instrumentendisplay 4,3" in Farben mit Softkey und Encoder

Schublade unter dem Sitz, Ablagefläche hinter dem Sitz

Rundumleuchte - 2 Stück

Tasse- und Flaschenhalter - 2 Stück

Rote und weiße

Kabinenbeleuchtung

Scheibenwischer mit Intervall-Steuerung + Waschanlage

Fußbediente Lenksäule mit Kombikontakt und Zündschlüssel.

Eingangslicht

4 Stück LED-Arbeitsleuchte auf der Kabine - vorwärts

2 Stück USB-Anschluss für u.a. Laden

DIVERSES :

Elektrisches Öffnen der

Motorhaube

Werkzeugkasten im Unterwagen, 2 Stück

Behälter, 5 L für Waschanlage - mit Standüberwachung

Sensor-Überwachung von den Stützbeinen bei Straßenfahrt

Rückfahrkamera im Gegengewicht integriert

Arbeitsbeleuchtung Megabeam, 5 Stück

(2 an der Kabine / 2 am Verstellausleger / 1 am Löffelstiel)



Handlampe, Werkzeug
 Winkelsensor mit Anzeige im Display
 12 Tonnen Hubhaken am Löffelantrieb

SPEZIELL FÜR DEUTSCHLAND

:
 Deutsches Typenschild
 Unterlegkeil mit Lochgriff
 Aufkleber: 20 km/h
 Positionslicht für
 Löffelstiel
 Betriebserlaubnis ABE
 Umgekehrte Bedienung des ZV4-Pedals

INKLUSIVE:

Schiebeschild hinten, Maschinenbreite 2.750 mm
 Greiferbügel
 Radsatz: 315/70-R22.5 (Delcora)
 Löffelstiel L.2.5
 Druckloser 1" Rücklaufleitung, links an Ausleger
 L2.5
 Joysticklenkung
 Zusatzverbraucher ZV3 (50-200 l), Priorität für Konstantbetrieb On/Off - rechts an Ausleger
 Greiferleitung, elektrische Umschaltung von Zusatzverbraucher ZV1/Löffelzylinder Z1
 SVAB L8 Joystick zzgl. Kabel für Tiltrotator
 Schwimmstellung für Auslegerzylinder Z3
 Rohrleitung für Schnellwechsler HS10, die Schaltung von die Wechselfunktion
 Schnellwechsler Lehnhoff HS10
 Umtausch LED Arbeitsleuchte: 2x Kabine (hinten), 2x Verstellausleger, 3x Löffelstiel
 Kamerasystem 360° mit HD-Monitor und 4 Stück Kamera
 Kühlbox mit elektrischer Regulierung 14,5 l
 DAB-Radio m- Bluetooth inkl. Antenne
 Zentraler Schmierpunkt für Schiebeschild, 1 Schmierstelle
 Aut. Zentralschmierung mit 2 l Behälter
 Elektrische Betankungspumpe für Kraftstofftank 50 l/min
 inkl. Lehnhoff Schnellwechsler hydr. MS10 und einem Tieflöffel

