





JCB TLT35-26D 4x4 inkl. Kaup drehbare Klammergabel

Preis: 67.500,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER **JCB**

TLT35-26D 4x4 inkl. Kaup drehbare TYP / MODELL Klammergabel

STANDORT - Mörlenbach

2022 **BAUJAHR**

3125699 **SERIENNUMMER**

261 Std. **BETRIEBSSTUNDEN**

PRFIS 67.500,00€

Produktbeschreibung

KOM. FINK

35D4 EU Abgasstufe V; Kohler 2,5 I; 4

Zylinder-Dieselmotor mit 46 kW / 62 PS;

Hydrostat-Getriebe mit elektronischer Steuerung;

Servo Joystick Bedienung; zwei

Arbeitsscheinwerfer vorne; ein

Rückfahrscheinwerfer; Front-Schutzgitter;

Nenntragfähigkeit 3.500 kg bei LSP 500 mm; 4,4 m

Hubhöhe; 2.600 kg Tragfähigkeit bei 2,0 m

Reichweite; Industriegabelträger FEM3, 1.200 mm

breit; Gabelträger-Neigungswinkel 111 Grad;

Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäß

EN 15000; Batteriehauptschalter, Auspuff nach

oben, beeinhaltet zusätzlich Panoramaspiegel,

Rundumleuchte, Gabelträger mit durchgehender Welle, Fettpresse, Rückfahralarm, LiveLink und

CE Zertifikat

A506 27x10x12 PPS SOLID CAMSO

Gummireifen



VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151 Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de Tel.: +49 6209 718-141 B902 Command Plus Vollkabine verglast mit Tür und Heizung

C903 2x Zusatzsteuerkreis 70 I/min ohne

Schnellkupplungen

D905 Industry Pro Ausführung; dies beinhaltet:

Ölmengenteiler (Traktionskontrolle)

F902 Deutsche Betriebsanleitung

G900 Komfort Vinylsitz mit

Sicherheitsgurt

S900 LED StVZO-Beleuchtung vorne und hinten

(ohne StVZO Abnahme)

S902 Rückfahrwarneinrichtung Rauschen

T915 Alternative Hydrauliksteuerung, Joystick

nach vorn = Ausleger senken; Joystick nach

hinten = Ausleger heben; Joystick nach rechts =

Gabelträger auskippen; Joystick nach links =

Gabelträger einkippen; Daumenregler links:

Teleskop ein - austeleskopieren

inkl. Kaup drehbare Klammergabel

3T451A

Tragfähigkeit der Zinken: 3.000 kg

LSP der Zinken: 500 mm

Tragfähigkeit als Klammer: 2.500 kg

LSP als Klammer: 500 mm

Öffnungsbereich (A): 260-1.560 mm

Baubreite (B): 1.130 mm

Maß (D): 50 mm

Gabelbreite (E): 150 mm Gabellänge (G): 1.200 mm

Maß (H): 338 mm

Mitte Drehpunkt bis max. Bauhöhe (I): 395

mm

Maß (K): 40 mm Drehbereich: 360°

Drehmoment: 8.950 Nm

Erf. Ölmenge pro Umdrehung: 11,3

ltr.

ISO-Klasse: 3B ISO Vorbaumaß (V): 304 mm

Eigenschwerpunkt (Z): 297 mm

Gewicht ca.: 787 kg

Ölmenge (min \ opt \ max): 25 \ 40 \ 60

I/min

Betriebsdruck max: 180 bar

Hydraulikfunktion: 2

Lackierung: RAL 7021 (schwarzgrau) inkl. Schläuche und Kupplungen

Optional: Schüttgutschaufel 0,6 m³ für JCB TLT

35-26

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144 Fax: +49 6209 718-100