



Eurocomach 100TR

Preis: 85.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	100TR
STANDORT	- Ludwigshafen
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	DL00549
BETRIEBSSTUNDEN	190 Std.
PREIS	85.000,00 €

Produktbeschreibung

YANMAR TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS –
53 kW -3319cc

wassergekühlt mit integrierten Partikel
Filter

- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel
Ersparnis bis zu 25%)

- Schwenkung

- Planierschild

- Gummikette

- Doppelfahrgeschwindigkeit

- Kabine Rops/Tops-Fops mit Heizung und
Lüftung

- Klimaanlage und Radio-Stereo-System

- Standardgewicht innen 450 kg

- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit
proportionalen Kippschaltern für

1. Knickarm

2. Verstellausleger

3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt
mit Drainageleitung und hohen Fluss
(Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und
Fräsköpfen): Hammerhydraulik mit



Feststellknopf auf Joystick (100 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für

4. Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen Ölfluß für Dreh und Schwenkbewegungen (Greifer oder Benutzung von Schwenklöffel) mit Proportionalschalter auf rechten Joystick
5. Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen Fluss wird wie in Zeichnung: Option 2. Steuerung linken Joystick.

6. Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard
Hydraulik 2-Hydraulik 3- Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:

7. Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik 2, Hydraulik 3, Knickarm und Verstellausleger

8. Einstellung Arbeitsmodus

9. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5 Sekunden

10. Partikelfilter Management

- Lasthaltenventil auf ersten, zweiten und dritten Arm

- Geo-Service Satellitenortungs- und Ferndiagnose mit einem Jahr Abo

- Dieselpumpe

Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen

inkl. 5 LED Arbeitsscheinwerfer 2 vorne auf Kabine und 2 hinten auf Kabine und 1 im Ausleger

inkl. 1x hydraulische Vorbereitung für Schnellwechsler doppelwirkend

inkl. Lasthaken auf Kolbenstange mit Lasthalteventil am 1. Arm, Verstellausleger und 2. Arm

inkl. Zusatzgewicht innen 450 kg

inkl. Zusatzgewicht außen von 800 kg, an das Standard-Gewicht angeschraubt, Vorsprung 150 mm

inkl. Potentiometer zur Literregulierung Aux 1 über Display und Scroll mouse

inkl. Elektrische Umschaltung von Hammer auf Schwenklöffel

inkl. Heckkamera mit Farbbildschirm