



Eurocomach 100TR

Preis: 87.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

FRANK GEBHARDT

E-Mail:

f.gebhardt@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 3461 8260-51

Fax: +49 3461 8260-50

VERKAUF

TIBOR LEVAI

E-Mail:

t.levai@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 3461 8260-16

Fax:

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	100TR
STANDORT	- Merseburg
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	DL00548
BETRIEBSSTUNDEN	100 Std.
PREIS	87.000,00 €

Produktbeschreibung

YANMAR TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS –
53 kW -3319cc

wassergekühlt mit integrierten Partikel
Filter

- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel
Ersparnis bis zu 25%)

- Schwenkung

- Planierschild

- Gummikette

- Doppelfahrgeschwindigkeit

- Kabine Rops/Tops-Fops mit Heizung und
Lüftung

- Klimaanlage und Radio-Stereo-System

- Standardgewicht innen 450 kg

- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit
proportionalen Kippschaltern für

1. Knickarm

2. Verstellausleger

3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt
mit Dränageleitung und hohen Fluss

(Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und
Fräsköpfen): Hammerhydraulik mit

Feststellknopf auf Joystick (100 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für
 4. Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen Ölfluß für Dreh und Schwenkbewegungen (Greifer oder Benutzung von Schwenklöffel) mit Proportionalschalter auf rechten Joystick
 5. Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen Fluss wird wie in Zeichnung: Option 2. Steuerung linken Joystick.
 6. Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard
 Hydraulik 2-Hydraulik 3- Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:
 7. Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik 2, Hydraulik 3, Knickarm und Verstellausleger
 8. Einstellung Arbeitsmodus
 9. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5 Sekunden
 10. Partikelfilter Management
 - Lasthaltenventil auf ersten, zweiten und dritten Arm
 - Geo-Service Satellitenortungs- und Ferndiagnose mit einem Jahr Abo
 - Dieselpumpe
 Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
 inkl. 5 LED Arbeitsscheinwerfer 2 vorne auf Kabine und 2 hinten auf Kabine und 1 im Ausleger
 inkl. 1x hydraulische Vorbereitung für Schnellwechsler doppelwirkend
 inkl. Lasthaken auf Kolbenstange mit Lasthalteventil am 1. Arm, Verstellausleger und 2. Arm
 inkl. Zusatzgewicht innen 450 kg
 inkl. Zusatzgewicht außen von 800 kg, an das Standard-Gewicht angeschraubt, Vorsprung 150 mm

 inkl. Potentiometer zur Literregulierung Aux 1 über Display und Scroll mouse
 inkl. Elektrische Umschaltung von Hammer auf Schwenklöffel
 inkl. Heckkamera mit Farbbildschirm