



## Eurocomach 20TL

Preis: 69.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

### VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

### VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100

### Eigenschaften

HERSTELLER	<a href="#">Eurocomach</a>
TYP / MODELL	20TL
STANDORT	- <a href="#">Mörtenbach</a>
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	BM20264
BETRIEBSSTUNDEN	1160 Std.
PREIS	69.000,00 €

### Produktbeschreibung

mit 2 motorangetriebenen Gummiraupen, fabrikneu versehen mit:

- Yanmar STAGE V - TIER IV FINAL TURBO Diesel Motor 73 PS – 53 kW - 3319cc wassergekühlt mit integrierten Partikel Filter
  - Kabine Rops-Fops mit Heizung, Klimaanlage und Radio (Fronttür öffnet nach oben)
  - Hydrostatisches Kühlsystem Fandrive mit automatischer Anpassung Kühlung über Steuergerät mittels Sensor auf Wasser und Hydrauliktemperatur für optimale Temperaturkontrolle und automatischer Inversion von Kühlrad über 98° Wassertemperatur
  - Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay (Diagnose, Störungsanzeige) mit folgenden Features:
    - Temperatur und Druckanzeigen
    - Elektrische Umstellung von einfachen auf doppelten Effekt auf Zusatzhydraulik
    - Kettenantriebsmoduseinstellung
- SOFT-NORMAL-HARD

- Aktivierung Schwimmstellung
  - Einstellung der Litermengen und der Sensibilität der Schaufelbewegung, der Armbewegungen, der Zusatzhydraulik und des Highflows
  - Partikelfiltermanagement
  - Aktivierung Inversion Kühlrad
  - Load-sensing hydraulische Anlage mit "Flow Sharing" Steuerblock.
  - Komfort- Delta – Fahrwerke mit zweifach Federung
  - Zwei Fahrgeschwindigkeiten.
  - Doppelwirkend Zusatzsteuerkreis mit Hochflussfunktion Durchflussrate 150 l/min (max 240 bar) auf Seitenboard elektrische Litermengenregulierung für Hochflusssanlage sowie druckabhängiger (Druckeinstellung Display) Feingeschwindigkeitseinstellung für Asphaltfräsen.
  - Selbstnivellierung Löffel-System (nur beim Heben)
  - Akustische Rückwärtsfahrtanzeige
  - Rundumleuchte mit Magnet
  - 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorne
  - LED Balken an der Kabine, hinten
  - 2 Stück Halogen Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
  - Einsatzgewicht 5.470 kg
  - Maximale Höhe 2.195 mm
  - Gummiketten Breite 450 mm
- Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
- inkl. hydraulischer Schnellwechsler
- inkl. AUX2: Zusatzhydraulik mit elektronischem Durchfluss und Druckeinstellung (max. Durchfluss 60 l/min, maximaler Druck 280 bar)
- inkl. zusätzliche LED-Scheinwerfer, vorne
- inkl. Heckkamera, wird auf Bildschirm der Maschine angezeigt
- inkl. Frontschaufel ohne Zähne, 2.110 mm Schnittbreite
- inkl. Palettengabel FK35 mit Schutzgitter, Zinkenlänge 1.200 mm