Eurocomach 55TR

Preis: **63.500,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

MARCUS BRAUN

E-Mail:
m.braun@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 9723 9140-17
Fax: +49 9723 7360

VERKAUF

ACHIM REICHERT

E-Mail:
a.reichert@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 9723 9140-12
Fax: +49 9723 7360

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	55TR
STANDORT	- Schwebheim
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	GV00133
BETRIEBSSTUNDEN	155 Std.
PREIS	63.500,00 €

Produktbeschreibung

- KUBOTA V2403-CR-T Turbo Stage V - TIER 4 Final
- Diesel Motor
- 42,6 kW - 57,9 PS - 2.434 cc - wassergekühlt
- mit reversiblen Viskolüfter
(FAN DRIVE Kühlsystem) mit integrierten
Partikelfilter
- LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing
Steuerblock und elektronisch
gesteuerter Load Sensing Pumpe mit Arbeitsmodus
ECO - Standard - Power
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel
Ersparnis bis zu 25%)
- Planierschild
- Gummiketten
- Klappbare abgefederte Kabine ROPS /TOPS –
FOPS (Niveau 1) mit Heizung und
Radiovorbereitung
- Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED
(=automatische Rückschaltung von 2 auf 1 Gang
bei hoher Belastung)
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit
proportionalen Kippschaltern für (siehe

Zeichnung im Anhang):
1. Knickarm
2. Verstellausleger
3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt mit elektrischer Umschaltung,
hoher Fluss (Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und Fräsköpfen): Hammerhydraulik
mit Feststellknopf auf Joystick (70 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für
Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:
1. Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1 u. Knickarm
2. Einstellung Arbeitsmodus (ECO - Standard - Power)
3. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5 Sekunden
4. Partikelfilter Management
- Lasthalteventil auf ersten, zweiten und dritten Arm
Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen
inkl. Klimaanlage
inkl. Vorbereitung hydraulischer Schnellwechsler doppeltwirkend bis Stielende mit Ventil mit einfacher Druck-Einstellung
inkl. Überlastwarneinrichtung, Lasthaken auf Kolbenstange (zugelassen und zertifiziert) mit in der Kabine abschaltbarer Anlage zu Überlastwarnung
inkl. 1 LED Balken vorne an der Kabine
inkl. Zusatzhydraulik AUX2 + AUX3: 2 zusätzliche Steuerkreise über Proportionalschalter mit doppelten Effekt und niedrigem Durchfluss (inklusive Schmetterlingshalterung): AUX 2 auf rechten Joystick immer aktiv / AUX3 auf linken Joystick wird vom Knickarm zugeschaltet.
inkl. hydr. Schnellwechsler QC03H, doppelwirkend und einem Tieflöffel 400 mm K3S