



Eurocomach 55TR

Preis: 65.500,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

FRANK GEBHARDT

E-Mail:

f.gebhardt@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 3461 8260-51

Fax: +49 3461 8260-50

VERKAUF

TIBOR LEVAI

E-Mail:

t.levai@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 3461 8260-16

Fax:

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	55TR
STANDORT	- Merseburg
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	GV00204
PREIS	65.500,00 €

Produktbeschreibung

- KUBOTA V2403-CR-T Turbo Stage V - TIER 4 Final
- Diesel Motor
- 42,6 kW - 57,9 PS - 2.434 cc - wassergekühlt
- mit reversiblen Viskolüfter (FAN DRIVE Kühlsystem) mit integrierten Partikelfilter
- LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing Steuerblock und elektronisch gesteuerter Load Sensing Pumpe mit Arbeitsmodus ECO - Standard - Power
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel Ersparnis bis zu 25%)
- Planierschild
- Gummiketten
- Klappbare abgefederte Kabine ROPS /TOPS – FOPS (Niveau 1) mit Heizung und Radiovorbereitung
- Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED (=automatische Rückschaltung von 2 auf 1 Gang bei hoher Belastung)
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit proportionalen Kippschaltern für (siehe Zeichnung im Anhang):
 1. Knickarm

2. Verstellausleger

3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt mit elektrischer Umschaltung, hoher Fluss (Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und Fräsköpfen): Hammerhydraulik mit Feststellknopf auf Joystick (70 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:

1. Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1 u. Knickarm

2. Einstellung Arbeitsmodus (ECO - Standard - Power)

3. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5 Sekunden

4. Partikelfilter Management

- Lasthalteventil auf ersten, zweiten und dritten Arm

Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen

inkl. Klimaanlage

inkl. Vorbereitung hydraulischer

Schnellwechsler doppelwirkend bis Stielende mit Ventil mit einfacher Druck-Einstellung

inkl. Überlastwarneinrichtung, Lasthaken auf Kolbenstange (zugelassen und zertifiziert) mit in der Kabine abschaltbarer Anlage zu Überlastwarnung

inkl. 1 LED Balken vorne an der Kabine

inkl. Zusatzhydraulik AUX2 + AUX3: 2

zusätzliche Steuerkreise über

Proportionalschalter mit doppelten Effekt und niedrigem Durchfluss (inklusive

Schmetterlingshalterung): AUX 2 auf rechten

Joystick immer aktiv / AUX3 auf linken Joystick wird vom Knickarm zugeschaltet.

inkl. hydr. Schnellwechsler QC03H,

doppelwirkend und einem Tieflöffel 400 mm K3S