

# BAUGERÄTE

Herbst 2019

 **TSURUMI PUMP**  
STRONGER FOR LONGER

Baupumpen

Bauschläuche

Wasserschläuche

LED-Strahler

Elektro-Heizlüfter

Transportboxen



## Tauchpumpe Family-12

**Ausführung:** Mit Flachsagadapater • Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt • Austauschbarer Druckabgang, wahlweise mit 15 mm oder 25 mm Schlauchtülle • Schutzklasse **IP 68** • Motorschutz, schaltet bei Überhitzung automatisch ab • **Druckstutzen:** DN 25 • **Fördermedium:** klares Wasser • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 5 m • **Kabellänge:** 10 m

Fördermenge m <sup>3</sup> /h	Förderhöhe max. m	Leistung W	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
4,8	6	100	230	E 602 2485	149,00

AKTIONS-SORTIMENT



## Baupumpen HS-Serie

**Ausführung:** Leichte und robuste Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse • Auslassöffnung seitlich • Trockenlaufsicher (Halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Ohne Schleißplatte, Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gußeisen GGG70 • Motorgehäuse aus Aluminium • Eingebauter Motorschutz • Schutzart **IP 68** • **Druckstutzen:** 2" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 7 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m

**TYP HSA mit Schwimmerschalter**



Typ	Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung W	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
HS2.4S	12,42	12,2	400	230	E 602 2480	359,00
HS2.75S	13,8	18	750	230	E 602 2482	519,00
HSA2.4S	12,42	12,2	400	230	E 602 2481	399,00
HAS2.75S	13,8	18	750	230	E 602 2483	559,00

## Baupumpen LB-Serie

**Ausführung:** Robuste Schmutzwassertauchpumpe • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Eingebauter Motorschutz • Schutzart **IP 68** • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss • **Druckstutzen:** 2" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m

**Typ LBA mit Schwimmerschalter**

**Typ LB-480A mit Elektrodensteuerung und integrierter Niveausteuerng**



Typ	Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung W	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
LB-480	13,5	11	480	230	E 603 6761	399,00
LB-800	19,2	15	750	230	E 603 6762	619,00
LBA-480	13,5	11	480	230	E 602 2478	449,00
LBA-800	19,2	15	750	230	E 603 6763	659,00
LB-480A	13,5	11	480	230	E 602 2479	549,00



## Bauschläuche

**Ausführung:** Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen • Innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel • Erhöhte Flammbeständigkeit • Geeignet für Seewasser • **Seele:** EPDM, schwarz, glatt • **Decke:** helles Polyestergergarn, 3F rundgewebt • **Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C • **Berstdruck:** 13 bar • **Platzdruck:** 40 bar



Größe	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Euro	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
C	52	10	E 602 1487	39,00	36,00	33,00
C	52	20	E 602 1488	62,00	58,00	53,00
B	75	20	E 602 1489	99,00	91,00	83,00
A	102	20	E 602 1490	149,00	142,00	131,00

## Wasserschläuche Admiral® Profiflex®

**Ausführung:** Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch • Keine Querschnittsverengung unter Druck • extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke • **Komplett eingebunden mit System GEKA®** • Verwindungsfrei (No Twist) • **Seele:** PVC, gelb, glatt • **Decke:** PVC, gelb, glatt, blauer Streifen • **Druckträger:** hochfeste Trikoteinlage • **Temperaturbereich:** -10 °C bis +60 °C • **Berstdruck:** 12 bar • **Platzdruck:** 36 bar



Ø mm	Schlauch- größe Zoll	Rollen- länge m	Art.-Nr.	Euro	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
19	3/4	25	E 602 9015	49,00	46,00	43,00
19	3/4	50	E 602 9016	89,00	83,00	76,00





### Mobiler Premium LED-Strahler

**Ausführung:** Robustes Aluminium Druckgussgehäuse  
 • LED-Chip, stoßfest und wartungsfrei • Lichtfarbe 5000 K  
 • Abstrahlwinkel 130° • Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel • 3 m Anschlussleitung H07RN-F • IP 65



Leistung Watt	Lichtstrom lm	Art.-Nr.	Euro
50	3850	E 604 4550	49,00

### Akku LED-Strahler

**Ausführung:** Stoßfestes Gummigehäuse • Stufenlos dimmbar von 10-100 % • LED-Chip, stoßfest und wartungsfrei  
 • Lichtfarbe 6000 K • Akkulaufzeit 2-5 h • Verstellbarer Neigungswinkel • IP 44

**Lieferumfang:** Ladekabel 230 V und 12 V



Leistung Watt	Lichtstrom lm	Art.-Nr.	Euro
20	50-1300	E 604 4551	59,00



### Elektro-Heizlüfter B 2 PTC

**Ausführung:** Mit keramischem PTC Heizelement • Inklusive Raumthermostat  
 • Motor mit Wärmeschutz • Mit Überhitzungsthermostat • Netzspannung: 230 V



Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Art.-Nr.	Euro
1/2	97	E 408 938	49,00

### Elektro-Heizlüfter

**Ausführung:** Robuste Konstruktion aus Stahl • Heizelemente aus Edelstahl • Mit Überhitzungsthermostat  
 • Motor mit Wärmeschutz • Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb) • Raumthermostat inklusive (bei Typ B 18 EPR optional)

**Typ B 18 EPR Set: Inklusive Transporträdern und 7,6 m Nylon-Schlauch mit Tasche**



Typ	Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V/Hz	Art.-Nr.	Euro
B 3 EPB	1,65/3,3	510	230/50	E 404 0821	79,00
B 9 EPB	4,5/9	800	400/50	E 603 1228	149,00
B 15 EPB	7,5/15	1700	400/50	E 603 1229	259,00
B 18 EPR Set	9/18	1700	400/50	E 604 4558	679,00

## Aluminium-Transportboxen

**Ausführung:** Aus legiertem **Aluminium-Riffelblech** mit rundum geschweißten Nähten  
 • **Selbsteinklappende** Sicherheitstragegriffe und massive **Edelstahl-Exzenterverschlüsse**  
 mit Ösen für Vorhangschlösser • **Staub-** und **spritzwassergeschützt** • Sockel mit Innengewinde M 10 zur Rädersatz-Montage

250 Liter Box inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Volumen l	Außen (B x T x H) mm	Innen (B x T x H) mm	Art.-Nr.	Euro
70	522 x 375 x 420	500 x 350 x 400	E 601 1042	159,00
120	622 x 425 x 520	600 x 400 x 500	E 601 1043	189,00
250	1022 x 525 x 520	1000 x 500 x 500	E 409 635	329,00



## Aluminium-Transportbox mit Seitentüren

**Ausführung:** Mit **abgeschrägtem Deckel** aus 3 mm starkem **Aluminium-Riffelblech** für den Aufbau auf Transporter-Pritschen u. ä. • Rundum geschweißte Nähte und umlaufende Gummidichtung • Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen und Offenhalten des Deckels • **Selbsteinklappende** Tragegriffe • **Edelstahl-Exzenterverschlüsse** mit Ösen für Vorhangschlösser • An der Unterseite 4 Befestigungs-Füße mit M 10 Innengewinde • Vorrichtung für Werkzeugablage



Seitliche Türen mit Exzenterverschluss

Volumen l	Außen (B x T x H) mm	Innen (B x T x H) mm	Art.-Nr.	Euro
883	1700 x 700 x 750/850	1678 x 675 x 730/830	E 601 9626	769,00

**ALUTEC**  
MÜNCHEN

## Werkzeugablage-Set

**Ausführung:** 9 mm Siebdruckplatten • Set bestehend aus 2 Grundplatten und 1 Trennplatte mit Befestigungsmaterial • Speziell für Transportbox mit Seitentüren (883 l)



Art.-Nr.	Euro
E 601 7376	59,00

**70** JAHRE  
1949 - 2019

**ODENWÄLDER  
BAUMASCHINEN**

[www.baugeraetecenter.de](http://www.baugeraetecenter.de)

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.11.2019.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
 Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
 © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise,  
 nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe